

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria nei Bagni pubblici di Piazza San Giovanni in Ragusa.

**COMMITTENTE:** Comune di Ragusa

Ragusa, 08/07/2008

**IL TECNICO**  
Geom. Lucio Catania

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.01.06.005	<p>Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 865/1971, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo ed il relativo rinterro, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del DM n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. - in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 40 N/mm<sup>2</sup> e fino a 75 N/mm<sup>2</sup>, e comunque in tutti i casi in cui sia necessario fare uso di escavatore di potenza non inferiore a 147 kW, ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m<sup>3</sup> di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.</p>	m3	40,20
Nr. 2 02.02.04.002	<p>Tramezzi in blocchi di gesso massicci, dello spessore di 8 cm con incastri maschio-femmina da montarsi con l'uso di idoneo collante, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: - con la rasatura completa della parete sulle due facce</p>	m2	40,50
Nr. 3 03.01.02.001	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 200 kg per m<sup>3</sup> d'impasto dato in opera a qualsiasi profondità o altezza per qualsiasi spessore, compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), compresa la vibratura, l'eventuale liscivatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito a perfetta regola d'arte escluse solo le casseforme e le eventuali barre di armatura. - Per opere in fondazione</p>	m3	86,60
Nr. 4 03.01.04.001	<p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la liscivatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili - Rck = 25 N/mm<sup>2</sup></p>	m3	114,00
Nr. 5 03.02.01.001	<p>Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A (in sostituzione del tipo FeB 44 k) controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): - per strutture in c.a. intelaiate</p>	kg	1,56
Nr. 6 03.02.02	<p>Casseforme per strutture intelaiate in c.a., di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.</p>	m2	26,00
Nr. 7 03.03.02	<p>Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale, a struttura mista in cemento armato e laterizi o blocchi in conglomerato leggero aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato, o in travetti di conglomerato cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero, calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m<sup>2</sup> avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi in tutto o in parte confezionati fuori opera e successivamente posti in opera, con la caldana in conglomerato cementizio con Rck 25 N/mm<sup>2</sup> dello spessore di 4 cm. Compresi e compensati nel prezzo: l'armatura metallica sia longitudinale che trasversale, gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere delle prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia, la centinatura di sostegno d'altezza non eccedente i 4,50 m dal piano d'appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte. Per luci da 4,01 m a 6,00 m</p>	m2	48,50
Nr. 8 05.08	<p>Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di la scelta, con superficie smaltata, in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura</p>	m2	43,90
Nr. 9 05.09	<p>Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte</p>	m2	40,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10 05.12.01	Massetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato in cantiere in calcestruzzo di cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 250 kg di cemento per m3 d'impasto, 0,80 m3 di pietrisco, 0,40 m3 di sabbia, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. - collocato all'interno degli edifici <b>euro (dodici/40)</b>	m2	12,40
Nr. 11 05.16.01	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. - battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm <b>euro (tredici/00)</b>	m	13,00
Nr. 12 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. <b>euro (due/20)</b>	kg	2,20
Nr. 13 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. <b>euro (due/06)</b>	kg	2,06
Nr. 14 08.01.01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI 9983. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 8A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U compresa fra 3,5 e 5,2 W/(m2·K) calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono escluse la fornitura e la posa in opera dei vetri. Superficie minima di misurazione per la tipologia 1): m2 1,80 Superficie minima di misurazione per le tipologie 2) e 3): m2 1,00 Superficie minima di misurazione per la tipologia 4): m2 2,00 - A due battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere). <b>euro (centosettantaquattro/10)</b>	m2	174,10
Nr. 15 08.13.01	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, da infilarsi o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di legno, in opera su serramenti o telai di legno, compresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura. - lucidi semplici (1,8 - 2,2 mm) <b>euro (quindici/70)</b>	m2	15,70
Nr. 16 08.16	Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte. <b>euro (duecentosei/50)</b>	m2	206,50
Nr. 17 09.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150-200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (sedici/40)</b>	m2	16,40
Nr. 18 09.06	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (undici/00)</b>	m2	11,00
Nr. 19 10.03.05	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per tutte le province - Bianco di Carrara <b>euro (centododici/70)</b>	m²	112,70
Nr. 20 11.01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. <b>euro (tre/80)</b>	m2	3,80
Nr. 21 12.01.01	Spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	regola d'arte. <b>euro (sei/40)</b>	m2	6,40
Nr. 22 12.01.02	Impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume dello spessore complessivo di 12 mm, costituito da due strati orizzontali incrociati, composto di 93 kg di mastice di asfalto naturale in pani e 7 kg di bitume naturale, comprese le parti verticali di raccordo con le pareti per un'altezza di 20 cm e dello spessore di 5 mm, compresa l'aggiunta, dopo la stesura, di uno strato di copertura di sabbia lavata ed asciutta, il tutto eseguito a qualsiasi altezza e compreso ogni altro onere e magistero. <b>euro (quindici/20)</b>	m2	15,20
Nr. 23 13.07.01.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m <sup>2</sup> , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. - D esterno 160 mm; interno 153,6 mm <b>euro (dodici/40)</b>	m	12,40
Nr. 24 13.07.04.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - del D esterno 160 mm da 45° a 90° <b>euro (quattordici/80)</b>	cad	14,80
Nr. 25 14.01	Punto luce semplice, interrotto, commutato, deviato, invertito con comando da tre posti in impianti interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi potenza impegnata non superiore ai 6 kW e sviluppati con N. 2 linee dorsali monofase di distribuzione. Realizzato con linee di derivazione e dorsali di distribuzione sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a mm. 16 (per linee di derivazione) o mm. 20 (per le linee dorsali); fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio del tipo N07V-K di sezione adeguata; compreso le cassette di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e complete di coperchio di forma quadrata o rettangolare in materiale termoplastico autoestinguente; compreso l'eventuale apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, placca in materiale termoplastico e montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile; compreso la quota parte della linea principale dorsale e montante, anch'essa in cavi del tipo N07V-K di adeguata sezione sottotraccia entro tubi e cassette del tipo precedente indicato fino all'alloggiamento del quadretto elettrico relativo alla singola unità immobiliare e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m. 25. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. <b>euro (settantatre/60)</b>	cad	73,60
Nr. 26 14.02	Presenza di corrente di sicurezza bipolare 2x10/16 A con un polo di terra, con placca in materiale plastico per impianti interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi potenza impegnata non superiore ai 6 KW e sviluppati con N. 2 linee dorsali monofase di distribuzione. Realizzato con linee di derivazione e dorsali di distribuzione sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a mm. 16 (per linee di derivazione) o mm. 20 (per le linee dorsali); fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio del tipo N07V-K di sezione adeguata; compreso le cassette di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e complete di coperchio di forma quadrata o rettangolare in materiale termoplastico autoestinguente; compreso la presa stessa, di serie civile modulare completa di supporto, placca in materiale termoplastico e montata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile; compreso la quota parte delle linee dorsali di distribuzione fino al relativo quadretto di protezione; compreso la quota parte della linea principale dorsale e montante, anch'essa in cavi del tipo N07V-K di adeguata sezione sottotraccia entro tubi e cassette del tipo precedentemente indicato fino all'alloggiamento del quadretto elettrico relativo alla singola unità immobiliare e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m. 25. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. <b>euro (settantauno/50)</b>	cad	71,50
Nr. 27 14.06	Fornitura e collocazione di quadretto ad incasso di tipo modulare comprensivo di n. 1 interruttore automatico bipolare magnetotermico differenziale ad alta sensibilità adatto ad impianti interni a potenza impegnata non superiore a 6 kW, n. 1 interruttore automatico bipolare magnetotermico per il circuito fino a 16 A, n. 1 interruttore automatico bipolare magnetotermico per il circuito fino a 10 A, montato ad incasso in idonea scatola a guida DIN 35 per apparecchi modulari e frontale di chiusura a portello, adeguato al tipo di impianto ed alla potenza massima assorbita. Sono comprese nel prezzo le opere murarie, la morsetteria, gli accessori di cablaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte. <b>euro (centoottantotto/30)</b>	cad	188,30
Nr. 28 15.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. <b>euro (duecentosettantasei/50)</b>	cad	276,50
Nr. 29 15.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. <b>euro (duecentoquattro/30)</b>	cad	204,30
Nr. 30	Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
15.09	comprendente apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone cromato da incasso di regolazione con bicchiere, tubo di adduzione e bicchiere cromato e pilettoni in ottone cromato a fungo, compreso accessori, opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. <b>euro (trecentoquattordici/10)</b>	cad	314,10
Nr. 31 15.12	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero. <b>euro (venti/30)</b>	cad	20,30
Nr. 32 15.17	Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale minimo di 1/2" corredato di rubinetto a saracinesca in ottone OT 58 con premistoppa in tubetto algonflonato. <b>euro (trentadue/50)</b>	cad	32,50
Nr. 33 15.28	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura comprensivo di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. <b>euro (milletrecentodieci/00)</b>	cad	1'310,00
Nr. 34 15.29	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. <b>euro (millecinquecentoquarantatre/00)</b>	cad	1'543,00
Nr. 35 15.30	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. <b>euro (trecentoventiuno/00)</b>	cad	321,00
Nr. 36 15.31	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. <b>euro (trecentoottanta/50)</b>	cad	380,50
Nr. 37 15.32	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. <b>euro (duecentoventisette/40)</b>	cad	227,40
Nr. 38 16.05.01	Fornitura e collocazione di conduttori nudi di rame elettrolitico semi crudo per linee M.T. in filo o corda, di qualsiasi sezione, compreso lo sfrido, lo stendimento e la tesatura, il fissaggio agli isolatori a semplice o doppia disposizione con legature o morsetti, l'esecuzione dei giunti, l'eventuale esecuzione di squadrette, ed ogni altro onere e magistero per dare i conduttori collocati a perfetta regola d'arte. <b>euro (sette/60)</b>	kg	7,60
Nr. 39 16.05.02	Fornitura e collocazione di dispersore di terra per neutro di linea B.T. costituito da: n. 1 spandente di messa a terra in profilato di acciaio zincato a T della lunghezza di 1,60 m completo di capicorda di rame a compressione, di bulloni di fissaggio in acciaio zincato e treccia di rame da 35 mm <sup>2</sup> per il collegamento tra spandente e cavo; cavo unipolare di rame isolato con gomma etilenpropilenica sotto guaina di PVC, tipo G7R/4 della sezione di 50 mm <sup>2</sup> per collegamento tra il neutro della linea e la treccia di rame; tubo di PVC tipo pesante lungo 3,00 m e fissato a palo con nastro band-it per la protezione del cavo, morsetto a perforazione di isolante, compreso inoltre tutti i collegamenti e quanto altro necessario per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte; escluso l'onere dello scavo per l'interramento dello spandente fino ad una profondità tale che la testa dello spandente risulti a non meno di 60 cm dal piano di campagna, nonché la scanalatura sul blocco di sostegno e i conseguenti ripristini. <b>euro (ottantanove/10)</b>	cad	89,10
Nr. 40 16.07.01	Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in vetroresina per fornitura monofase (tipo unificato ENEL) completa di zanche e collarini per il fissaggio della cassetta al sostegno o a parete e compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e collocata a perfetta regola d'arte. <b>euro (ottantanove/70)</b>	cad	89,70
Nr. 41 16.08.02	Fornitura e collocazione di tubo rigido di P.V.C. tipo pesante del diametro esterno di 32 o 50 mm, compreso curve e raccordi, per la protezione di cavi isolati per utenze, compreso l'onere per il fissaggio al sostegno con nastro di acciaio inox completo di graffe e/o l'onere per la posa su letto di sabbia entro scavi già predisposti, è compreso, altresì il nastro di acciaio, la sabbia e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (otto/10)</b>	m	8,10
Nr. 42 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - Per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm. di spessore <b>euro (zero/78)</b>		0,78
Nr. 43	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresa la		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
21.01.06	demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. <b>euro (otto/90)</b>	m2	8,90
Nr. 44 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compreso la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. <b>euro (tredici/10)</b>	m2	13,10
Nr. 45 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. – Per ogni m2 e per ogni cm. di spessore <b>euro (uno/31)</b>		1,31
Nr. 46 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. <b>euro (otto/60)</b>	m2	8,60
Nr. 47 21.01.14	Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato compreso il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. <b>euro (trentanove/50)</b>	m2	39,50
Nr. 48 21.01.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succioli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. <b>euro (undici/50)</b>	m2	11,50
Nr. 49 21.01.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. <b>euro (tre/20)</b>	m	3,20
Nr. 50 21.01.25	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto ed le eventuali opere di ripristino connesse. <b>euro (sedici/40)</b>	cad	16,40
Nr. 51 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, escluso gli oneri di conferimento a discarica. - - per ogni m3 di materiale trasportato <b>euro (diciannove/00)</b>	m3	19,00
Nr. 52 AP.01	Operaio Specializzato <b>euro (ventisette/73)</b>	ora	27,73
Nr. 53 AP.02	Operaio Qualificato <b>euro (venticinque/94)</b>	ora	25,94
Nr. 54 AP.03	Operaio Comune <b>euro (ventitre/56)</b>	ora	23,56
Nr. 55 AP.04	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa della potenza di 1cv comprensiva di galleggiante, compreso la raccorderia e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (settecentoquattordici/67)</b>	a corpo	714,67
Nr. 56 AP.05	Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico della capienza di 10lt comprensiva di placca in acciaio inox ad 1 pulsante, compreso le opere murarie per l'incasso e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (trecentoottantatre/32)</b>	cadauno	383,32
Nr. 57 AP.06	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante di forma rotonda per interni a basso consumo comprensivo di lampada a basso consumo, compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (sessanta/42)</b>	cadauno	60,42
Nr. 58 AP.07	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante di forma quadrata per interni comprensivo di lampada a basso consumo e compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (duecentoottanta/51)</b>	cadauno	280,51
Nr. 59 AP.08	Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo elettrico con aspirazione laterale per espulsione in condotta di ventilazione compreso la formazione del foro nella parete, l'allaccio alla rete elettrica e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (centotrentasei/07)</b>	cadauno	136,07
Nr. 60 AP.09	Realizzazione di prato polifita mediante operazioni manuali previa sistemazione del terreno, (diserbo, aratura e livellamento), miscelazione del concime organico al terreno, semina, irrigazione manuale o meccanica, il primo taglio del manto erboso, compreso le sementi ed il concime, compreso ogni onere e magistero per dare il prato a completa regola d'arte. <b>euro (nove/22)</b>	mq	9,22
Nr. 61	Fornitura e posa in opera di terra vegetale crivellata per la formazione di prato polifita		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
AP.10	<b>euro (trentauno/63)</b>	mc	31,63
Nr. 62 AP.11	Realizzazione e posa in opera di condotta di aspirazione in lamiera di acciaio inox a forma quadrata delle dimensioni di cm 25x25 compreso le zanche per il fissaggio a muro o a soffitto viti e bullonerie per l'assemblaggio ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (centodiciassette/99)</b>	ml	117,99
Nr. 63 AP.12	Realizzazione di comignolo di aerazione in cls, vetro antisfondamento e compreso la griglia a rete in acciaio ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (seicentoquarantanove/50)</b>	cadauno	649,50
Nr. 64 AP.13	Fornitura e posa in opera di asciugamani elettrico in acciaio inox opaco con fotocellula compreso di bulloneria per il fissaggio a muro e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (quattrocentoottantacinque/85)</b>	cadauno	485,85
Nr. 65 AP.14	Fornitura e posa in opera di distributore di sapone liquido in acciaio inox con vaschetta di riempimento della capacità di lt 0,550 compreso di bulloneria per il fissaggio a muro e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (ottantaquattro/36)</b>	cadauno	84,36
Nr. 66 AP.15	Fornitura e posa in opera di distributori di carta igienica in acciaio inox della capacità di un rotolo del diametro di 270 mm compreso di bulloneria per il fissaggio a muro e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (settantaotto/14)</b>	cadauno	78,14
Nr. 67 AP.16	Fornitura di Secchio a pedale gettacarta in acciaio inox della capacità di 14 lt <b>euro (quarantacinque/99)</b>	cadauno	45,99
Nr. 68 AP.17	Fornitura e posa in opera di portascopino in acciaio inox satinato compreso di bulloneria per il fissaggio a muro e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (quaranta/33)</b>	cadauno	40,33
Nr. 69 AP.18	Fornitura e posa in opera di specchio dello spessore di 5 mm compreso il fissaggio a muro e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (sessantanove/55)</b>	m2	69,55
Nr. 70 AP.19	Fornitura di fasciatoio. <b>euro (duecentoottantacinque/89)</b>	cadauno	285,89
Nr. 71 AP.20	Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico da 30 lt compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (centosestanta/26)</b>	cadauno	170,26
Nr. 72 AP.21	Fornitura e posa in opera di porta interna in alluminio preverniciato con telaio e coprifilo a baionetta maggiorata con rivestimento in doghe di alluminio compreso di serratura e maniglia e compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (novecentosessantanove/12)</b>	cadauno	969,12
Nr. 73 AP.22	Fornitura e posa in opera di faretto da incasso per esterni a tenuta stagna compreso di lampada a basso consumo ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (trecentotrentaotto/06)</b>	cadauno	338,06
Nr. 74 AP.23	Fornitura e posa in opera di Targhe in plexiglass per indicazione bagni uomo donna etc. compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (quattrocentoventi/04)</b>	cadauno	420,04
Nr. 75 el.01	Operaio Specializzato <b>euro (ventidue/31)</b>	ora	22,31
Nr. 76 el.02	Operaio Qualificato <b>euro (venti/87)</b>	ora	20,87
Nr. 77 el.03	Operaio Comune <b>euro (diciotto/96)</b>	ora	18,96
Nr. 78 el.04	Portalampade rotonde per interni del tipo a basso consumo <b>euro (diciotto/30)</b>	cadauno	18,30
Nr. 79 el.05	Asciugamano elettrico in acciaio inox opaco a fotocellula <b>euro (trecentosettanta/00)</b>	cadauno	370,00
Nr. 80 el.06	Distributore di sapone liquido in acciaio inox con vaschetta di riempimento della capacità di lt 0,550 <b>euro (quarantasette/00)</b>	cadauno	47,00
Nr. 81 el.07	Cassetta di scarico da incasso con comando a pulsante <b>euro (ottantaquattro/76)</b>	cadauno	84,76
Nr. 82	Distributori di carta igienica in acciaio inox della capacità di un rotolo del diametro di 270 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
el.08	<b>euro (quarantadue/00)</b>	cadauno	42,00
Nr. 83 el.09	Fasciatoio <b>euro (duecentotrenta/00)</b>	cadauno	230,00
Nr. 84 el.10	Specchio <b>euro (trentasette/00)</b>	m2	37,00
Nr. 85 el.11	Portascopino da parete in acciaio satinato <b>euro (ventidue/00)</b>	cadauno	22,00
Nr. 86 el.12	Elettropompa sommersa da 1 cv compreso di galleggiante <b>euro (duecentoquarantaquattro/80)</b>	cadauno	244,80
Nr. 87 el.13	Condotta di aspirazione in scatolare di lamiera in acciaio inox <b>euro (settantacinque/00)</b>	ml	75,00
Nr. 88 el.14	Lampada a basso consumo <b>euro (otto/00)</b>	cadauno	8,00
Nr. 89 el.15	Placca per cassetta di scarico in acciaio inox ad 1 pulsante <b>euro (sessantaquattro/30)</b>	cadauno	64,30
Nr. 90 el.15	Aspiratore centrifugo da parete o soffitto con aspirazione laterale per espulsione in condotta di ventilazione <b>euro (cinquantaotto/72)</b>	cadauno	58,72
Nr. 91 el.16	Portalampade a forma quadra per interni in acciaio satinato e vetro <b>euro (centonovantacinque/36)</b>	cadauno	195,36
Nr. 92 el.17	Nolo Motocoltivatore <b>euro (ventitre/50)</b>	ora	23,50
Nr. 93 el.18	Nolo Rasaerba <b>euro (diciannove/00)</b>	ora	19,00
Nr. 94 el.19	Nolo Rullo <b>euro (diciannove/00)</b>	ora	19,00
Nr. 95 el.20	Sementi in miscugli per formazione prati tipo Trinacria o similari <b>euro (otto/00)</b>	kg	8,00
Nr. 96 el.21	Concime organico biologico granulare (eco compatibile "Activar 1000" della Biochem ) <b>euro (zero/60)</b>	kg	0,60
Nr. 97 el.22	Terra vegetale crivellata del circondario Ragusano <b>euro (quindici/00)</b>	mc	15,00
Nr. 98 el.23	Cemento R 425 <b>euro (dodici/35)</b>	q.le	12,35
Nr. 99 el.24	Secchio a pedale gettacarta in acciaio inox della capacità di 14 lt <b>euro (trentasette/00)</b>	cadauno	37,00
Nr. 100 el.25	Scaldacqua elettrico della capacità di 30 lt <b>euro (novantadue/35)</b>	cadauno	92,35
Nr. 101 el.26	Porta interna in alluminio preverniciato con telaio e coprifilo a baionetta maggiorata con rivestimento in doghe di alluminio compreso di serratura e maniglia <b>euro (settecento/00)</b>	cadauno	700,00
Nr. 102 el.27	Faretto per esterni a tenuta stagna <b>euro (centosettanta/00)</b>	cadauno	170,00
Nr. 103 el.28	Targhe in plexiglass per indicazione bagni uomo donna etc. <b>euro (trecento/00)</b>	a corpo	300,00
Nr. 104 el.29	Sabbia <b>euro (cinque/39)</b>	mc	5,39
Nr. 105 el.30	Pietrisco per calcestruzzo <b>euro (cinque/40)</b>	mc	5,40
Nr. 106 el.31	Griglia in acciaio inox delle dimensioni di 60 x 15 <b>euro (trentacinque/00)</b>	a corpo	35,00



